



TECHNICKÝ LIST

Chemoprén Transparent

POPIS

Špeciálne kontaktné lepidlo na báze polyuretánu v zmesi organických rozpúšťadiel.

OBLASTI POUŽITIA

Špeciálne lepidlo na lepenie transparentných materiálov a lepenie v prípadoch, keď sa vyžaduje neviditeľný lepený spoj. Pevne spája najmä rôzne neohybné a mäkké plasty (tuhé a mäkké PVC, ABS, polystyrén, PMMA atď.). Príčne k širokej škále materiálov v rôznych kombináciách: kov, guma, koža, koženka, korok, plst', textil, mäkké PVC, ABS, penové materiály, drevo apod. Obzvlášť vhodné na lepenie plastov s rozdielnou tvrdosťou ako je PVC, polykarbonát, plexisklo, ABS atď. Nevhodné na lepenie penového polystyrénu, PE, PP a teflónu.

VLASTNOSTI

- ✓ transparentný
- ✓ vytvára takmer neviditeľný lepený spoj
- ✓ zabezpečí odolnosť proti plastifikátorom mäkkých plastov (napr.: mäkké PVC)
- ✓ odoláva starnutiu, vode, rozpúšťadlám a kyselinám

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	polyuretán
Farba:	transparentná
Hustota:	0,89 g/cm ³
Spotreba:	250 – 350 g/m ² (pri obojstrannom nánose)
Doba odvetrania:	10 – 15 minút pri izbovej teplote
Otvorená doba:	lepené spoje zalisujte do 60 minút
Teplota spracovania:	od +18°C do +25°C
Tepelná odolnosť:	cca od -40°C do +70°C
Minimálny tlak lisovania:	0,5 N/mm ² (5kPa/cm ²)
Lepenie dreva:	vlhkosť dreva cca 8 - 12%
Konečná pevnosť:	sa dosiahne min. do 24 hodín (v závislosti od druhu materiálu a tlaku)
Minimálna trvanlivosť:	24 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

Tuba: 50 ml

POKYNY K TECHNICKÉMU SPRACOVANIU

Lepené materiály musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Mastnotu a iné nečistoty odstráňte rozpúšťadlom, napr. acetónom alebo bielym liehom. Lepidlo v tenkej vrstve rozotrite na lepené plochy štetcom alebo špachtľou. Po odvetraní lepidla (10 – 15 minút), lepené časti k sebe čo najväčšou silou pritlačte (zalisujte).

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale, na suchom mieste pri teplotách +5°C až +50°C. Chráňte pre teplotami nižšími ako +5°C a vyššími než +50°C.



TECHNICKÝ LIST

Chemoprén Transparent

UPOZORNENIE

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.pattex.sk