



Technický list 07.37 **Brúsiteľný tmel na sadrokartóny**

Výrobok Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel (pasta) na báze disperzie. Vytvrdzuje odparením vody.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel;
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci;
- Po vytvrdnutí ľahko brúsiteľný;
- Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové steny, apod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi;

Použitie

- Pre interiéry, stierkovanie otvorov po skrutkách sadrokartónových konštrukciách;
- Vyplnenie a vyrovnanie trhlín, otvorov, statických špár v betóne, stene, omietok a sadre;
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, stene, sadrokartóne, dreve a betóne;
- Lokálne opravy vnútorných omietok poréznych tvárnic, poškodených dosiek sadrokartónov;
- Tmelenie špár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť;

Balenie Kartuša 310 ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuveďené	
Tepelná odolnosť	°C	+75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	+5	(pri preprave nesmie zmŕznúť)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min	≈ 25	
Doba vytvrdnutia	hod	≈ 6 / 2,5mm	(pri 20°C / 65% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Ošetrovanie (príprava podkladu) Veľmi savé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

Pokyny Tmel po aplikácii z kartuše rozotierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť Brusnou hubkou alebo väčšie plochy Hladidlom s brúsnou mriežkou.

Upozornenie Nie je možné použiť pre aplikácie v exteriéry.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 07.37 **Brúsiteľný tmel na sadrokartóny**

Čistenie Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.37».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.